



Xlam

XL1600 cold 2.0



Rodillo principal Ø

130 mm

Temperatura máxima

60 °C

Grosor máximo del material

30 mm

Diseño funcional ✓



Elevación neumática del rodillo ⬆



Sistema de corte opcional 👍



XL1600 cold 2.0

LAMINADORA NEUMÁTICA BAJA TEMPERATURA

www.inglet.com / comercial@inglet.com

Características únicas!

Laminadora de baja temperatura. Rodillo neumático de 1600 mm. Sistema de recogida de material incluido. **Rodillo de silicona con calor de 130 mm.** Temperatura máxima de 60°. **Grosor del material de hasta 30 mm.**

Gran rapidez y facilidad de uso, lo que permite ahorrar esfuerzos y mejorar la productividad. Con la laminadora Xlam 1600 Cold 2.0 incrementará la calidad de sus impresiones con una mejor saturación y rendimiento del color. **Ahora con un rodillo para la recogida del liner.**

Alta eficiencia

Sin arrugas ni burbujas, garantiza excelentes resultados incluso a temperaturas inferiores a 60°C. **Equipada con un pedal de alimentación**, permite al operador mantener las dos manos libres para el laminado de los soportes más anchos.

Garantía de seguridad

El **sensor de foto-célula** evita que coloque las manos cerca del rodillo durante la laminación. El botón de apagado de emergencia es claramente visible en la parte frontal de la máquina.

Código de producto 02 40 52	Diámetro del rodillo principal 130 mm	Embalaje Madera anti-golpes
Ancho máximo del film de laminar 1600 mm	Movimiento del rodillo principal Mediante compresor de aire	Dimensiones de la máquina (l x h x p) 1980 x 1350 x 630 mm
Grosor máximo del material 30 mm	Pedal de alimentación Incluido	Dimensiones del embalaje (l x h x p) 2250 x 720 x 810 mm
Temperatura máxima 60 °C	Sistema de recogida de material Incluido	Peso de la máquina / embalaje 175 Kg / 190 Kg
Velocidad mín. / máx. de laminación 2,30 - 11,55 metros lineales / min	Sistema de calentamiento Interno con luz infrarroja	Seguridad Photocell - Certificado CE
Control de velocidad y temperatura Micro Control	Potencia / Voltaje 2500 W / 220 V - 50 Hz	Garantía 1 año



Distribuidor Autorizado