INCLET

Xlam

XL1600 special

Rodillos principales Ø	Temperatura máxima	Grosor máximo del material	Ajustes de velocidad
130 mm	120 °C	30 mm	n. 99

PLC Sistema Siemens

Control remoto

Cuchillas de corte

Encapsulado



XL1600 special

LAMINADORA NEUMÁTICA CALOR HASTA 120 °C

www.inglet.com / comercial@inglet.com

Características únicas!
Laminadora de calor con rodillo neumático de 1600 mm. Sistema de recogida de material incluido. **Dos rodillos de silicona con calor** de 130 mm de diámetro. Temperatura máxima de 120º C. Grosor del material de hasta 30 mm. **Cuchillas de corte incluidas.**

Gracias al innovador sistema **PLC Siemens®** y al sensor de medios finales, la máquina puede gestionarse y supervisarse mediante PC, tabletas y smartphones. **Ahora con un rodillo para la recogida del liner.**

Alta eficiencia
Sin arrugas ni burbujas, garantiza excelentes resultados incluso a temperaturas inferiores a 120°C. Equipada con un **pedal de alimentación**, permite al operador mantener las dos manos libres para el laminado de los soportes más anchos.

Garantía de seguridad
El sensor de foto-célula evita que coloque las manos cerca del rodillo durante la laminación. El botón de apagado de emergencia es claramente visible en la parte frontal de la máquina.

Código de producto 02 40 58	**Diámetro de los rodillos** 130 mm	**Embalaje** Madera anti-golpes
Ancho máximo del film 1600 mm	**Movimiento del rodillo principal** Neumático	**Dimensiones de la maquina (l x h x p)** 1980 x 1620 x 600 mm
Grosor máximo del material 30 mm	**Pedal de alimentación** Incluido	**Dimensiones del embalaje (l x h x p)** 2200 x 1700 x 1100 mm
Temperatura máxima 120 °C	**Sistema de recogida de material** Incluido	**Peso de la máquina / Peso embalaje** 230 Kg / 250 Kg
Velocidad mínima-máxima de laminación 0,3 - 15 m lineales / min	**Sistema de calentamiento** Interno con luz infrarroja	**Seguridad** Photocell - Certificado CE
Control de velocidad / temperatura Micro control por PLC Siemens	**Potencia máxima / Voltaje** 4500 W / 220 V - 50 Hz	**Garantía** 1 año

Distribuidor Autorizado

Este folleto puede estar sujeto a variaciones.