Scotch ™ Tape 6890

Cinta de Embalaje de PVC

Información de Producto 1/96

Descripción Producto/Mercados

La #6890 es una cinta de embalaje debobinado

Características	Ventajas	Beneficios
* Film UPVC	* Resistencia a la humedad y química	* Puede usarse en applicaciones donde la presencia de humedad o química podría causar fallos en los films
	* Se rompe con la mano	* Elimina la necesidad de dispensadores
	* Larga duración	* Resiste
	* Suave y poco ruido en el debobinado	* Reduce el nivel de ruido en el lugar de trabajo
	* Alto tack	* Inmediata adhesión a la variedad de sustratos
* Adhesivo de caucho-resina sensible a la presión	* Buen envejecimiento	* Queda empaquetado para satisfacción del cliente

Aplicaciones/rendimiento

Las aplicaciones más comunes son para refuerzo, combinaciones de productos, agrupaciones y utilización de identificadores para colores. La cinta puede ser impresa. Mejor aplicación en temperatura ambiente.
Una vez aplicada, esta cinta funciona bien en todos los rangos de temperatura que normalmente se encuentran en los almacenes de embalajes. Instrucciones de procesos de impresión se encuentran en página adicional.

Scotch™ Tape 6890

Dispensadores recomendados

Aplicador manual	:	H-180 y TI 1756
Semiautomático	:	Amplia gama de 3M-Matics

Características del Producto

Valores medios, Método Test AFERA

Espesor del soporte	:	35 micras
Espesor Total	:	50 micras
Adhesión al acero	:	2.5 N/cm
Resistencia en tensión	:	55 N/ cM
Elongación		65%
Resistencia al pelaje estático	:	4500 + minutes
Resistencia al pelaje sobre cartón	:	Mejor

Colores/Medidas Disponibles

Ancho (mm)	:	9, 12, 15, 19, 25, 38, 50, 75 y 150
Longitud (m)	:	66, 100, 132, 660 y 990 La mayoría de las medidas están sujetas a pedidos mínimos Otras medidas disponibles bajo pedido
Núcleo	:	3” (76mm)
Colores		Transparente, marrón y blanco

Condiciones de Almacenamiento

Almacenar en un lugar limpio y seco. Temperaturas de 18ºC - 21ºC y 40 a 50 % de humedad relativa son recomendadas.

Garantía y Responsabilidades

Toda la información y especificaciones técnicas están basadas en nuestras experiencias prácticas con esta línea de productos, pero no se garantiza que sean exactas o completas. El fabricante se reserva el derecho a cambiar el producto sin previo aviso. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar la adecuabilidad del producto para su uso pretendido. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con este uso. Cualesquiera declaraciones o recomendaciones del vendedor que no estén contenidas en las publicaciones actuales del vendedor, no tendrán vigor o efecto a no ser que estén contenidas en un contrato firmado por un representante autorizado del vendedor. Las declaraciones contenidas aquí se efectúan en lugar de cualquier garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero sin limitación a ello, las garantías de capacidad de ventas o adecuación para un fin en particular, garantías a las que se renuncia aquí expresamente. Para cualquier aplicación o utilización no indicada en este folleto contacte con su Distribuidor o llame al servicio técnico de 3M ESPAÑA, S.A.

3M España, S.A.
Sistemas de Embalaje
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Teléfono: 34 91 - 321 60 00
Fax: 34 91 - 321 60 02