



Xlam

XL2000 wide



Ancho máximo Ø

2000 mm

Rodillo principal Ø

150 mm

Temperatura máxima

120 °C

Grosor máximo del material

50 mm

Nuevos ejes de fricción ✓



Ventilación anti-burbujas ↑



Sistema de corte opcional 👍



XL2000 wide

LAMINADORA NEUMÁTICA FRÍO-CALOR HASTA 120 °C

www.inglet.com / comercial@inglet.com

Características únicas!

Laminadora frío-calor con rodillo neumático de 2000 mm. Sistema de recogida de material incluido. **Rodillo de silicona con calor de 150 mm.** Temperatura máxima de 120°. **Grosor del material de hasta 50 mm.**

Gran rapidez y facilidad de uso, lo que permite ahorrar esfuerzos y mejorar la productividad. Con la laminadora Xlam 2000 Wide incrementará la calidad de sus impresiones con una mejor saturación y rendimiento del color. **Ahora con un rodillo para la recogida del liner.**

Alta eficiencia

Sin arrugas ni burbujas, garantiza excelentes resultados incluso a temperaturas inferiores a 120°C. **Equipada con un pedal de alimentación,** permite al operador mantener las dos manos libres para el laminado de los soportes más anchos.

Garantía de seguridad

El **sensor de foto-célula** evita que coloque las manos cerca del rodillo durante la laminación. El botón de apagado de emergencia es claramente visible en la parte frontal de la máquina.

Código de producto

02 40 59

Diámetro del rodillo principal

150 mm

Embalaje

Madera anti-golpes

Ancho máximo del film de laminar

2000 mm

Movimiento del rodillo principal

Mediante compresor de aire

Dimensiones de la máquina (l x h x p)

2300 x 1500 x 900 mm

Grosor máximo del material

50 mm

Pedal de alimentación

Incluido

Dimensiones del embalaje (l x h x p)

2500 x 1680 x 1000 mm

Temperatura máxima

120 °C

Sistema de recogida de material

Incluido

Peso de la máquina / embalaje

445 Kg / 620 Kg

Velocidad mín. / máx. de laminación

2,30 - 30 metros lineales / min

Sistema de calentamiento

Interno con luz infrarroja

Seguridad

Photocell - Certificado CE

Control de velocidad y temperatura

Micro Control

Potencia / Voltaje

0,8 - 1,0 Kw/h / 220 V - 50 Hz

Garantía

1 año



Distribuidor Autorizado